

# Bestellformular Ufo ST

Vollständiger Name, Anschrift, Tel. und eMail

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Rahmengröße des Modells ( S M L )  
(Tailor ist aufpreispflichtig)

Welche Farbe soll der Hauptrahmen haben?  
(Eloxal Finish schwarz ohne Aufpreis, bronze aufpreispflichtig)

Welche Farbe soll das Heck haben?  
(Eloxal Finish schwarz ohne Aufpreis, bronze aufpreispflichtig)

**Wichtig:** Bei diesem Rahmen empfehlen wir für extreme Einsätze eine einfache Beschichtung oder Eloxierung. Sonderbeschichtungen, besonders Lasurfarben haben eine höhere Schichtstärke, und es kann unter Umständen zu Spannungsrissen der Pulverschicht im Bereich der Hauptbelastungszonen und montierter Anbauteile des Rahmens kommen. Weiteres siehe: Nicolai Garantie [www.nicolai.net/warranty](http://www.nicolai.net/warranty)

Dieser Rahmen ist nur mit einer Scheibenbremse fahrbar. **V-Brake Sockel sind nicht möglich.**

Dieser Rahmen kann nur mit einer Kettenschaltung gefahren werden. Der Betrieb mit einer Rohloff Nabe ist nicht möglich.

Soll der Rahmen mit einem montierbaren Umwerfeturm zur Montage eines Umwerfers oder einer oberen Kettenführung geliefert werden?  
(Bei Umwerfermontage sind maximal 165 mm Federweg möglich)  
(aufpreispflichtig)

Welcher Dämpfer soll gefahren werden?  
X-Fusion Vector RPV oder optional:  
Fox DHX VAN R (aufpreispflichtig)  
Fox DHX 4.0 (aufpreispflichtig)  
RockShox Vivid (aufpreispflichtig)  
Fox DHX 5.0 (aufpreispflichtig)  
- andere Dämpfer auf Anfrage -

Welches Gewicht hat der Fahrer?  
(Diese Angabe ist erforderlich, um die richtige Federrate zu wählen.)

Welche Farbe sollen die Rahmenbeschriftungen/Decals haben? Violett, schwarz glanz, schwarz matt, silber, rot, orange, hellgrün, blau, weiß, gold, grau, transparent, gelb, (chrom, neonpink Decals sind aufpreispflichtig)

Dieser Rahmen ist **serienmäßig** mit einem **one-point-five** Steuerrohr ausgestattet. Soll ein Nicolai Fett Reducer Steuersatz 1.5 auf 1 1/8, 22 mm Einpresstiefe, mit dem Rahmen geliefert und eingepresst werden? (aufpreispflichtig)

Der Rahmen ist **serienmäßig** mit einer Montageoption für Drei-Punkt Kettenführungen nach **ICMS** ausgestattet.

Der Rahmen ist **serienmäßig** mit einer **Steckchasaufnahme** mit und einer 12 mm Steckachse ausgestattet. Soll der Rahmen mit einer 12 mm Nicolai Schraubsteckachse geliefert werden oder optional mit einer RS MAXLE® Steckachse (aufpreispflichtig)

**Flaschenhalternieten sind bei diesem Modell nicht möglich.**

Gibt es sonstige Wünsche, Bemerkungen oder Hinweise?

|  |
|--|
|  |
|  |

**minimal empfohlene Gabeleinbaulänge:  
555 mm**

**maximal erlaubte Gabeleinbaulänge:  
585 mm**

Zu lange oder zu kurze Gabeln verschlechtern die Fahreigenschaften erheblich. Zu lange Gabeln können den Rahmen zerstören und zu schweren Verletzungen führen, deren Einbau führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie!  
Bei diesem Rahmen ist die Verwendung eines Steuersatzes mit mindestens 22 mm Einpresstiefe vorgeschrieben.  
Weiteres siehe: Nicolai Garantie [www.nicolai.net/warranty](http://www.nicolai.net/warranty)

Bitte sende dieses ausgefüllte Formular:  
-als Datei per **eMail** an: [info@nicolai.net](mailto:info@nicolai.net)  
-per **FAX** an: 05185-957192  
-per **Post** an: Nicolai GmbH, Kühltalstr. 18, D-31093 Lübbrechtsen

**NICOLAI**  
**MASCHINEN B A U**